

DESCRIZIONE PRODOTTO

Duedi Engines Olio Tractor 15W40 STOU è un olio multigrado di tipo multifunzionale STOU, particolarmente indicato per tutti i tipi di motori diesel agricoli, trasmissioni, sistema idraulici, frizioni e freni a bagno d'olio.

La qualità degli oli base insieme ad un accurato pacchetto di additivi garantiscono un'eccezionale pulizia del motore ed un'ottima protezione contro l'usura dei componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso.

Inoltre possiede:

- Ottima capacità antiusura e detergenza/disperdenza,
- Ottima fluidità a bassa temperatura,
- Eccezionale resistenza all'ossidazione.

APPLICAZIONI

Duedi Engines Olio Tractor 15W40 può essere definito prodotto multifunzionale da impiegare su tutti i tipi di motori agricoli, sistemi idraulici, frizioni e freni a bagno d'olio.

Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- Maggiore pulizia del motore,
- Migliore protezione e durata del motore,
- Buon avviamento a freddo.
- Ottima protezione antiossidante ai circuiti dei sistemi idraulici.
- Riduzione notevole dell'usura agli apparati meccanici

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

API GL-4 / CG-4
CAT TO-2
FORD M2C 159B-134D
MB 228.1
ALLISON C-4
MF M1135, M1139, M1143, M1144, M1145
JOHN DEER J27, J20C
ZF TE-ML 06B & C

CARATTERISTICHE TIPICHE

Parametro	Unità di misura	Metodo di prova	Valore
Grado SAE	-	-	15W40
Densità	kg/L	ASTM D 1298	0,880
Viscosità 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	112,5
Viscosità 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	14,4
Indice di viscosità	-	ASTM D 2270	130
Punto di scorrimento	°C	ASTM D 97	-24
Punto di infiammabilità	°C	ASTM D 92	220