

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Duedi Engines C3 ECO SYNT 5W-30 è un lubrificante sintetico di ultima generazione miscelato con oli di base e additivi accuratamente selezionati e formulato per garantire prestazioni eccezionali nei moderni motori a benzina e diesel aspirati naturalmente e turbocompressi anche in condizioni di lavoro difficili. È pienamente compatibile con tutti i dispositivi anti-inquinamento (ad es. DPF - Diesel Particolato Filter) e supera i principali requisiti di prestazioni OEM.

Applicazioni Duedi Engines C3 ECO SYNT 5W-30 è consigliato in tutte le auto di nuova generazione, veicoli sportivi e motori di Trattori leggeri.

LIVELLI DI PRESTAZIONI E APPROVAZIONI
ACEA C3-2016
API SN PLUS
Mb-Approvazione 229,51
BMW LL 04

CARATTERISTICHE TIPICHE

Duedi Engines C3 5W30	Unità di misura	Procedura di test	Risultato
Grado SAE	-	-	5w-30
Densità	kg/L	ASTM D 1298	0,855
Viscosità cinematica 100 gradi centigradi	mm ² /s	ASTM D 445	12
Indice di viscosità	-	ASTM D 2270	155
Per il punto	°C	ASTM D 97	min. -33
Punto di flash	°C	ASTM D 92	min. 210
Tbn	KOH mg/g	ASTM D2896	7

MSDS di tutti i prodotti sono disponibili su richiesta